



tesa® 4985

Produktové Informácie



Lepivá transferová páska

Popis produktu

tesa® 4985 je transferová transparentná páska využívajúca modifikované akrylátové lepidlo. Ponúka dobré okamžité upevnenie na nerovných plochách.

tesa® 4985 má tieto hlavné výhody:

- Vynikajúca tvarovateľnosť vďaka konštrukcii pásky
- Dobré vlastnosti odvíjania (pomocou tesa® 6013)

Aplikácia

- Montáž plagátov a fotografií
- Montáž látok pre katalógy vzorov
- Spájanie papiera

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Druh lepidla	okamžité priľnavý
• Hmotnosť krycieho materiálu	80 g/m ²		akrylát
• Materiál nosiča	bez nosiča / žiadny	• Farba krycieho materiálu	hnedá
		• Hrúbka krycieho materiálu	71 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolnosť proti chemikáliám	dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	stredné
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	veľmi dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	nízke
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré		
• Odolnosť voči zmäkčovadlám	dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	80 °C
• Okamžitá lepiivosť	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	200 °C



tesa® 4985

Produktové Informácie

Adhézia k hodnotám

• na ABS (počiatočná)	6.9 N/cm	• na PET (po 14 dňoch)	6.4 N/cm
• na ABS (po 14 dňoch)	9.3 N/cm	• na PP (počiatočná)	3.5 N/cm
• na hliník (počiatočná) vnútorná	7.1 N/cm	• na PP (po 14 dňoch)	5.7 N/cm
• na hliník (po 14 dňoch)	10 N/cm	• na PS (počiatočná)	7.2 N/cm
• na PC (počiatočná)	7.6 N/cm	• na PS (po 14 dňoch)	9.5 N/cm
• na PC (po 14 dňoch)	9.7 N/cm	• na PVC (počiatočná)	6.8 N/cm
• na PE (počiatočná)	4.1 N/cm	• na PVC (po 14 dňoch)	9.4 N/cm
• na PE (po 14 dňoch)	4.9 N/cm	• na oceľ (počiatočná)	8 N/cm
• na PET (počiatočná)	4.9 N/cm	• na oceľ (po 14 dňoch)	11.1 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.