

produktové informácie

Prémiová obojstranná páska z netkaného textilu

tesa® 4962 je obojstranná páska, ktorú tvorí netkaný nosič a akrylátové lepidlo.

tesa® 4962 má tieto hlavné výhody:

- Vysoký stupeň priľnavosti na rôznych povrchoch
- Vynikajúci výkon na hrubých povrchoch
- Vynikajúca tepelná odolnosť

Použitie

Montáž plastových a penových častí, kartónov, textilu a kože

Technické informácie (referenčné hodnoty)

Testy sa vykonávajú podľa štandardných testovacích metód. Nižšie uvedené hodnoty sú referenčné a nie sú určené pre účely špecifikácie.

Technické údaje

• Materiál nosiča	netkaný	• Druh lepidla	okamžité príľnavý
• Farba	priesvitná		akrylát
• Celková hrúbka	160 µm	• Predĺženie pri pretrhnutí	3 %
		• Sila pretrhnutia	8 N/cm

Priľnavosť

• na oceľ (počiatočná)	11.5 N/cm	• na ABS (po 14 dňoch)	12.0 N/cm
• na ABS (počiatočná)	11.0 N/cm	• na hliník (po 14 dňoch)	10.5 N/cm
• na hliník (počiatočná) vnútorná	10.0 N/cm	• na PC (po 14 dňoch)	12.4 N/cm
• na PC (počiatočná)	13.0 N/cm	• na PC (zakrytá strana, po 14 dňoch)	14.0 N/cm
• na PE (počiatočná)	6.5 N/cm	• na PE (po 14 dňoch)	7.0 N/cm
• na PET (počiatočná)	9.5 N/cm	• na PET (po 14 dňoch)	10.5 N/cm
• na PP (počiatočná)	8.5 N/cm	• na PP (po 14 dňoch)	10.0 N/cm
• na PS (počiatočná)	12.0 N/cm	• na PS (po 14 dňoch)	13.0 N/cm
• na PVC (počiatočná)	11.0 N/cm	• na PVC (po 14 dňoch)	15.0 N/cm
• na oceľ (po 14 dňoch)	12.0 N/cm		

Vlastnosti

• Teplotná odolnosť (krátkodobá)	200 °C	• Odolnosť proti chemikáliám	●●●●
• Teplotná odolnosť (dlhodobá)	80 °C	• Odolnosť voči zmäkčovadlám	●●
• Okamžitá lepivosť	●●●●	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	●●●●
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	●●●●	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	●●
• Odolnosť voči vlhkosti	●●●●		

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● veľmi dobré ●●● dobré ●● stredné ● nízke

Ďalšie informácie

Variety krycej vrstvy:

PV0 hnedý papier (71 µm)

PV6 červený MOPP-film (80 µm)

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04962>

tesa® 4962

produktové informácie



Disclaimer

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na
<http://l.tesa.com/?ip=04962>