

tesa® 4445

Jednostranná vodorozpustná páska na napojovanie

tesa®4445 je jednostranná vodorozpustná páska pre napojovanie bez krycieho materiálu s nosičom z hladkého papiera a modifikovaným akrylátovým lepidlom na vodnej báze.

tesa®4445 se vyznačuje najmä:

- Vysokou okamžitou lepiivosťou
- Veľmi dobrou adhéziou k natieraným aj nenatieraným papierom
- Dobrou teplotnou odolnosťou
- Dobrou vodorozpustnosťou v rozsahu pH3 - pH9
- Farba: svetlo modrá

Použitie

tesa®4445 je obzvlášť vhodná na:

- Ukončovanie rolí a ďalšie bežné aplikácie

Technické údaje

▪ Materiál nosiča	hladký papier	▪ Sila pretrhnutia	90 N/cm
▪ Celková hrúbka	190 µm	▪ Sila pretrhnutia (pričná)	42 N/cm
▪ Druh lepidla	repulpable tackified acrylic	▪ Druh krycieho materiálu	bez nosiča / žiadny
▪ Predĺženie pri pretrhnutí	8 %	▪ Doba skladovania (nerozbaleného výrobku)	12 months

Vlastnosti

- | | | | |
|----------------------|---------|------------------------------|-------|
| ▪ Okamžitá lepiivosť | ● ● ● ● | ▪ Statická odolnosť v strihu | ● ● ● |
|----------------------|---------|------------------------------|-------|

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● veľmi dobré ● ● ● dobré ● ● stredné ● nízke

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04445>

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dfa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.