



tesa® Professional 53988

Elektroizolačná páska



Produktové Informácie

Elektroizolačná páska

Popis produktu

Elektro izolačná páska tesaflex 53988 je spoľahlivým pomocníkom pre elektrikárov, mechanikov a ďalších remeslníkov. Silná a odolná PVC páska je vysoko pružná a silno lepiaca, dokonca i pri nízkych teplotách. Elektrikárska izolačná páska je vhodná pre izoláciu a značenie vodičov, ale tiež pre opravy vonkajších izolácií káblov či ich zväzovanie. Vďaka širokej variante farieb - červená, modrá, hnedá, čierna, biela, šedá, zelená, žltá a žltozelená - ju môžeme tiež používať pre značkovanie. Pružná elektro páska tesaflex 53988 je certifikovaná podľa príslušných noriem a môžeme ju ľahko používať.

Charakteristika

- Mäkká izolačná páska pre elektrikárov, pre izoláciu a značenie vodičov
- Certifikovaná podľa normy IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certifikácia VOC, zodpovedá RoHS 2.0 a REACH
- Silný PVC nosič (150 µm)
- Vysoká hranica prieraznosti (7.000 V)
- Odoláva teplotám do +90° C
- Ponúkaná v rôznych farbách a rozmeroch

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Mäkčené PVC | • Celková hrúbka | 150 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------|---------|
| • Teplotná odolnosť | 90 °C | • Sila pretrhnutia | 25 N/cm |
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 240 % | • Odolnosť voči vlhkosti | dobré |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedené, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.