



tesa® 4174

Produktové Informácie



Popis produktu

tesa® 4174 je flexibilná, teplotne odolná maskovacia PVC páska s kaučukovým lepidlom pre širokú škálu presných maskovacích prác

- nezmršťuje sa pri vysokých teplotách
- prispôsobí sa zmene rozmerov pri sušení v peci
- nedochádza k zdíhaniu (podstreknutiu) okrajov a je odstrániteľná bez zanechania zvyškov lepidla
- dobrá tvarová prispôsobivosť 3D povrchom

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PVC fólia | • Celková hrúbka | 110 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------|-------------|
| • Ľahko odstrániteľná | áno | • Sila pretrhnutia | 25 N/cm |
| • Vhodná pre vysekávanie (výseky) | áno | • Hand tearability | veľmi dobré |
| • Teplotná odolnosť | 150 °C | | |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 3,7 N/cm |
|-----------|----------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.