



tesa® Professional 4169

Produktové Informácie



Popis produktu

tesaflex® 4169 PV 3 je vyznačovacia páska s PVC nosičom a s acrylátovým lepidlom na vodnej báze. Je dokonale vhodná pre trvalé značenie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Mäkčené PVC | • Celková hrúbka | 180 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 200 % | • Hand tearability | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | • Odolnosť voči vlhkosti | dobré |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 1.8 N/cm |
|-----------|----------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.