



tesa® Professional 4610

Textilná páska Basic



Produktové Informácie

Textilná opravná páska Basic

Popis produktu

tesa® 4610 je základná textilná opravná páska. Textilný nosič z PE je vystužený vláknami z PET tkaniny s hustotou 18 ok na štvorcový palec (6,45 cm²). Lepidlo pásy je vyrobené zo syntetického kaučuku s veľmi dobrou príľnavosťou na rôzne druhy materiálov. tesa® 4610 je samolepiaca textilná páska s vlastnosťami pre širokú škálu aplikácií.

Charakteristika

- Ideálna na rýchle opravy a utesnenie
- Jednoduché spôsoby použitia ako napríklad na pripevnenie, značenie a balenie
- Veľmi silná okamžitá príľnavosť
- Dobre trháteľná rukou
- Dobrá príľnavosť k mnohým materiálom
- Jednoduché odvíjanie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Celková hrúbka | 150 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| • Odolnosť voči oteru | nízke | • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | stredné |
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 20 % | • Odolnosť voči vlhkosti | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | • Water resistance | stredné |
| • Hand tearability | veľmi dobré | | |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedené, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.