



# tesa<sup>®</sup> 4668

## Transparentná opravná páska



### Produktové Informácie

Veľmi pevná 110µ transparentná polyetylénová páska

### Popis produktu

tesa<sup>®</sup> 4668 je polyetylénová páska na báze priehľadnej 110µm PE fólie a akrylátového lepidla.

tesa<sup>®</sup> 4668 je veľmi pevná páska pre širokú škálu aplikácií, často sa používa pre spájanie fólií LDPE v stavebníctve a v budovách.

Vlastnosti:

- vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu
- silné lepidlo odolné voči stárnutiu
- odolné voči vode a poveternostným vplyvom \* dobrá odolnosť voči oderu
- veľmi dobrá odolnosť voči rozpúšťadlám
- schválil Švédsky ústav pre technické schvalovanie v stavebníctve (SITAC) pre spájanie polyetylénových fólií v stavebníctve

### Aplikácia

- Opravy plastových materiálov z vnútra i vonka
- Oprava skleníkov
- Zatváranie plastových sáčkov
- Spájanie fóliových clon proti výparom
- Hlavné navrhnutá pre spájanie LPDE fólie v stavebníctve

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                   |          |                  |        |
|-------------------|----------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE fólia | • Celková hrúbka | 140 µm |
| • Druh lepidla    | akrylát  |                  |        |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| • Sila pretrhnutia | 20 N/cm |
|--------------------|---------|



# tesa<sup>®</sup> 4668

## Transparentná opravná páska

Produktové Informácie

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04668>