



tesa® PRO 66965

Produktové Informácie



Odolná, dokonale priehľadná a extra tenká lepiaca montážna páska, obojstranná – ideálna na takmer všetky použitia v interiéri aj exteriéri

Popis produktu

Upevnite ploché predmety v interiérovo aj exteriérovo priestoroch: Dokonalé použitie na povrchoch, ako je sklo, dlaždice, upravené drevo a množstvo druhov plastov. Dokonale priehľadná a extra tenká páska odoláva teplotám až do 100 °C. Je odolná voči poškodeniam spôsobeným vlhkosťou, (určitými) chemikáliami, zmäkčovadlami a ultrafialovým žiarením. Jeden 10 cm pás má nosnosť až 2 kg. Dokonalé riešenie na montáž predmetov na priehľadné a pevné povrchy.

Charakteristika

- Pevnosť a trvanlivosť: dlhodobá odolnosť voči teplotám až do 100 °C, odolnosť voči poškodeniu vlhkosťou, (určitými) chemikáliami, zmäkčovadlami a ultrafialovým žiarením
- Takmer neviditeľná funkčnosť: priehľadná páska sa nalepí na hladké povrchy, ako je sklo, dlaždice, drevo a rôzne druhy plastov
- Ideálna na použitie v interiéri aj exteriéri: Silná obojstranná lepiaca páska na bezpečné nalepenie plochých predmetov, ako sú informačné tabuľky, teplomery a pod.
- Jednoduché použitie: Montážnu pásku je možné nastrihať na jednotlivé menšie alebo väčšie kúsky na získanie lepiaceho pásu v optimalizovanej veľkosti

Aplikácia

Jednoduchá aplikácia:

- Aby sa montážna páska dostala do stavu svojich maximálnych upevňovacích parametrov, predmet a povrch sa musia zbaviť prachu, nečistôt a mastnoty
- Najskôr lepte na drsnejší povrch
- Aplikujte vo zvislých pásoch a po celej dĺžke predmetu alebo povrchu.
- Minimálne na päť sekúnd pevne pritlačte
- Pri odstraňovaní opatrne ťahaním odlepujte montážnu pásku rovnobežne zo steny. Keďže sú montážne pásky určené na trvalé použitie, na predmete môžu zostať zvyšky materiálu. Zvyšky skúste odstrániť pomocou odstraňovača lepidiel tesa.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedené, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.