



tesa[®] PRO 66751

Produktové Informácie



Silná lepiaca montážna páska odolná voči poveternostným vplyvom, obojstranná

Popis produktu

Páska tesa PRO Mounting Outdoor umožňuje profesionálnym remeselníkom/remeselníčkam rýchlejšie a jednoduchšie splniť požadované úlohy vo vonkajšom prostredí. Páska sa vďaka silnej a spoľahlivej lepiacej sile prilepí na všetky obzvlášť komplikované povrchy, ako sú dlaždice, tehly, kov a tvrdé plasty. S touto páskou odolnou voči ultrafialovému žiareniu, vode a teplote dosiahnete trvácne nalepenie a upevnenie bežných vonkajších predmetov, ako sú poštové schránky alebo popisné čísla domov.

Charakteristika

- Pevnosť a trvanlivosť: Montážna páska tesa PRO Mounting Outdoor je okamžitou voľbou upevňovacích riešení na jednoduchú a stabilnú montáž predmetov na stenu v exteriéroch – odolná voči UV žiareniu, vode a teplote
- Páska na použitie v exteriéri má nosnosť až 1 kg na 10 cm páske – na ploché predmety s hrúbkou až 10 mm – vhodná na väčšinu hladkých a dostatočne pevných povrchov – výborná lepivosť na dlaždice, kovy a väčšinu plastov
- Ideálna na použitie v exteriéri: Silná obojstranná lepiaca páska na spoľahlivé upevnenie v exteriéri, napr. popisné čísla domov, poštové schránky a pod.
- Jednoduché použitie: Montážnu pásku je možné nastrihať na jednotlivé menšie alebo väčšie kúsky na získanie lepiaceho pásu v optimalizovanej veľkosti

Aplikácia

Jednoduchá aplikácia:

- Aby sa montážna páska dostala do stavu svojich maximálnych upevňovacích parametrov, predmet a povrch sa musia zbaviť prachu, nečistôt a mastnoty.
- Pásku najskôr lepte na drsnejší povrch. Aplikujte vo zvislých pásoch a po celej dĺžke predmetu alebo povrchu.
- Minimálne na päť sekúnd pevne pritlačte. Odlepte ochrannú fóliu a bez dotyku s odkrytou lepiacou plochou na ňu priložte upevňovaný predmet a pevne ho pritlačte minimálne na päť sekúnd.
- Keďže sú montážne pásy určené na trvalé použitie, na predmete môžu zostať zvyšky materiálu. Zvyšky skúste odstrániť pomocou odstraňovača lepidiel tesa.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|---------|
| • Materiál nosiča | Pevný akrylát | • Celková hrúbka | 1140 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Nosnosť pásy až | 10 KG/M |



tesa[®] PRO 66751

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| • Odolnosť proti chemikáliám | dobré | • Odolnosť voči vlhkosti | veľmi dobré |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | veľmi dobré | | |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=66751>