tesa® PRO 66743

Produktové Informácie

Silná a trvanlivá páska – Obojstranný silikonizovaný papier – Na trvalé použitie – Ideálna na použitie v interiéri

Popis produktu

Keď klienti vyžadujú upevniť predmety na štruktúrované povrchy bez použitia klincov alebo skrutiek, použite lepiacu pásku tesa PRO Mounting Wallpaper & Plaster. Obojstranná páska je určená na spoľahlivé nalepenie na chúlostivé povrchy. Jej zloženie kompenzuje drobné nerovnosti povrchu a zjednodušuje prácu remeselníkom. Bez obáv zaveste umelecké diela v budovách, či informačné tabuľky a značky v garážach. 1 m pás pásky má nosnosť až 10 kg.

Charakteristika

- Na tapety a omietky nepoužívajte bežnú lepiacu pásku: Táto profesionálna montážna páska je špeciálne určená na spoľahlivé lepenie na štruktúrované povrchy
- Trvácne a spoľahlivé upevnenie bez poškodenia steny: Montážna páska tesa PRO Mounting Wallpaper & Plaster posiela skrutky, hmoždinky aj klince do starého železa – na rýchlu a jednoduchú montáž bez použitia náradia
- Ideálna na použitie v interiéri: Silná obojstranná lepiaca páska na bezpečné nalepenie plochých predmetov, ako sú informačné tabuľky a pod.
- Jednoduché použitie: Montážnu pásku je možné nastrihať na jednotlivé menšie alebo väčšie kúsky na získanie lepiaceho pásu v optimalizovanej veľkosti

Aplikácia

Jednoduchá aplikácia:

- Aby sa montážna páska dostala do stavu svojich maximálnych upevňovacích parametrov, predmet a povrch sa musia zbaviť prachu, nečistôt a mastnoty.
- Nedotýkajte sa odkrytého lepiaceho povrchu. Môže sa tým znížiť lepiaca sila.
- Nalepte zvislé pásy zodpovedajúce celej dĺžke daného predmetu. Hornú časť posilnite kratšími pásmi.
- Pri odstraňovaní opatrne ťahaním odlepujte montážnu pásku rovnobežne zo steny. Keďže sú montážne pásky určené na trvalé použitie, na predmete môžu zostať zvyšky materiálu. Zvyšky skúste odstrániť pomocou odstraňovača lepidiel tesa.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PE pena	• Celková hrúbka	1350 µm
• Druh lepidla	syntetický kaučuk		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	dobré	• Odolnosť voči vlhkosti	nízke

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?mp=66743

tesa® PRO 66743

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?mp=66743