



# tesaflex® 4169 PV8

## Produktové Informácie

Prémiová značkováacia páska

### Popis produktu

tesaflex® 4169 PV8 páska na podlahové značenie ponúka vynikajúci výsledok u mnohých záťažových značených podlahách. tesaflex® 4169 PV8 je pevná zmekčená vinylová páska s lepidlom z modifikovaného prírodného kaučuku. Vďaka veľmi silnému a pevnému vinylovému nosiču má tesaflex® 4169 PV8 vysokú odolnosť voči slabým chemikáliám a silnému poškrabaniu. Vysoká pružnosť tesaflex® 4169 PV8 umožňuje aplikáciu v oblúkoch bez zvrásnenia. Vďaka vinylovému nosiču so silikónovou povrchovou úpravou je odvíjacia sila veľmi nízka a to zaručuje použiteľnosť v odvíjačoch.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                   |                 |                  |        |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Mäkčené PVC     | • Celková hrúbka | 203 µm |
| • Druh lepidla    | prírodný kaučuk |                  |        |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                             |         |                            |             |
|-----------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 260 %   | • Vhodná pre hrubé povrchy | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia          | 45 N/cm |                            |             |

### Adhézia k hodnotám

- |           |          |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 1.6 N/cm |
|-----------|----------|

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.