



tesa® 4843

Premium omietacia oranžová

Produktové Informácie



Prémiová omietacia páska oranžová

Popis produktu

tesa® 4843 je špeciálne vytvorená páska z mekčeného PVC s plochým nosičom, nízkou silou pre odvíjanie a vysokou priľnavosťou. Vďaka silnej vrstve lepidla z modifikovaného kaučuku je tesa® 4843 vhodná pre väčšinu hrubých povrchov. Páska odolá vlhkosti, slabým alkalickým roztokom, kyselinám a mnohým ďalším chemickým látkam. Po aplikácii ide ľahko odstrániť po 2 týždňoch od vonkajšej aplikácii bez stôp.

Aplikácia

tesa® 4843 je vhodná na maskovanie pri omietaní, natieraní a štukovaní. Chráni povrchy citlivých profilov a stien pred nečistotou a poškodením vplyvom náradia a materiálu. Je vhodná aj na uzatváranie vriec, záťažové balenie a ďalšie hobby použitie. Pásku možno používať pri teplotách nad 0°C.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PVC fólia | • Celková hrúbka | 122 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|-------|
| • UV odolnosť | 2 weeks | • Hand tearability | dobré |
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 200 % | • Odolnosť voči vlhkosti | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 23 N/cm | | |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 1.2 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 4843

Premium omietacia oranžová

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04843>