



tesa® 4651

Produktové Informácie



Prémiová textilná páska s akrylátovou povrchovou úpravou

Popis produktu

tesa® 4651 je vysoko kvalitná textilná páska s akrylátovou povrchovou úpravou. Nosič je z tkanej látky a lepidlo na báze prírodného kaučuku.

tesa® 4651 je veľmi odolná textilná páska pre takmer každé použitie.

Vlastnosti:

- vysoká priľnavosť i na hrubých plochách
- vynikajúca pevnosť v ťahu
- rovné pozdĺžne i priečne roztrhnutie
- ľahké popisovanie
- prispôsobiteľná
- dostupná v 8 farbách: čierna, biela, šedá, žltá, modrá, červená, zelená, hnedá

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikácia

- Zväzovanie a vystužovanie ťažkých trubíc, profilov, atd.
- Zakrývanie vŕtaných otvorov
- Označovanie káblov
- Štítky a farebné kódy
- Označovanie podláh
- Vzduchotesné a trvalé tesnenie trubíc
- Zabezpečenie ostrých hrán
- Upevňovanie a izolácia káblov
- Utesňovanie plechoviek a trubíc
- ... a omnoho viac !



tesa® 4651

Produktové Informácie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|--------|
| • Druh krycieho materiálu | Papier | • Celková hrúbka | 310 µm |
| • Celkový udržateľný obsah produktu | 68 % | • Farba krycieho materiálu | žltá |
| Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Hrúbka krycieho materiálu | 76 µm |
| • Materiál nosiča | Textília potiahnutá akrylátom | | |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------|
| • Odolnosť voči oteru | veľmi dobré | • Rovné priečne pretrhnutie | veľmi dobré |
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 13 % | • Temperature resistance | 130 °C |
| • Sila pretrhnutia | 100 N/cm | (removability from aluminum after 30 min exposure) | |
| • Hand tearability | veľmi dobré | • Water resistance | dobré |
| • Mriežka (počet vlácien na palec štvorcový) | 145 threads/inch ² | • Ľahko popisovateľná | áno |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 3.3 N/cm |
|-----------|----------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.