



# tesa® 4309 PV1



## Produktové Informácie

### Popis produktu

tesa® 4309 je jemne krepová, rozťažiteľná a pružná papierová zakrývacia páska pre lakovanie postrekom s následným sušením v peci do teploty 120°C.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                                                                                                         |                        |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| • Celkový udržateľný obsah produktu<br>Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 53 %                   | • Druh lepidla   | prírodný kaučuk |
| • Materiál nosiča                                                                                       | Jemne krepovaný papier | • Celková hrúbka | 170 µm          |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                             |        |                    |             |
|-----------------------------|--------|--------------------|-------------|
| • Ľahko odstraniteľná       | áno    | • Sila pretrhnutia | 47 N/cm     |
| • Teplotná odolnosť         | 120 °C | • Hand tearability | veľmi dobré |
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 12 %   |                    |             |

### Adhézia k hodnotám

- |           |          |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 3.5 N/cm |
|-----------|----------|

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedené, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.