



tesa® 4576 PV0

Produktové Informácie

Ventilačná páska

Popis produktu

tesa® 4576 je vysoko pružná jednostranná lepiaca páska. Tvorí ju netkaná látka PET/celulóza s akrylátovým lepidlom. Má vysokú prestupnosť plynu lepidlom a netkaný nosič z nej vytvára ideálnu clonu pre akúkoľvek činnosť spevňovania.

Vlastnosti:

- nosič a lepidlo prestupné pre plyn
- nízka síla odvíjania
- tvarovateľná a pružná
- odolná voči vlhku
- vodotesná
- odolná voči starnutiu

Aplikácia

- Ventilačná páska pro speňovanie, napr. pre chladničky
- Vhodná pre aplikácie v automobilovom priemysle, napr. pri výrobe palubnej dosky

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- Druh lepidla akrylát

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 17 % | • Odolnosť voči starnutiu (UV) | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 10 N/cm | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Priepustnosť vzduchu | 6 cm ³ /cm ² xs |
| • Hand tearability | dobré | | |

Adhézia k hodnotám

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------------|--------|
| • na ABS (počiatočná) | 2.2 N/cm | • na PS (počiatočná) | 2 N/cm |
| • na PE (počiatočná) | 0.8 N/cm | • na oceľ | 1 N/cm |





tesa® 4576 PV0

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyim kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.