




tesa® 4661

Produktové Informácie



Standardná textilná páska s akrylátovou povrchovou úpravou

Popis produktu

tesa® 4661 je silná textilná páska s akrylátovou povrchovou úpravou. Skladá sa z tkanej látky s vrstvou lepidla z prírodného kaučuku.

tesa® 4661 je univerzálna páska pre širokú škálu použitia, často slúži k zväzovaniu súčiastok

Vlastnosti:

- vysoká priľnavosť i na hrubých povrchoch
- veľmi vysoká pevnosť v ťahu
- odolná voči oderu
- dostupná v 7 farbách: čierna, biela, šedá, žltá, modrá, červená, zelená

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikácia

- Označovanie káblov
- Zväzovanie káblov, profilov, atd.
- Ochrana proti hluku a oderu
- Káblkové zväzky
- Farebné kódy
- Zabezpečenie ostrých hrán
- Tesnenie kartónov, plechoviek a trubíc
- Zväzovanie súčiastok, klinec, skrutiek, cyklistických obručí, atd.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|-----------------|
| • Celkový udržateľný obsah produktu | 60 % | • Druh lepidla | prírodný kaučuk |
| Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Celková hrúbka | 300 µm |
| • Materiál nosiča | Textília potiahnutá akrylátom | | |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesa® 4661

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolnosť voči oteru	veľmi dobré	• Rovné priečne pretrhnutie	veľmi dobré
• Predĺženie pri pretrhnutí	12 %	• Temperature resistance	140 °C
• Sila pretrhnutia	100 N/cm	(removability from aluminum	
• Hand tearability	veľmi dobré	after 30 min exposure)	
• Mriežka (počet vlácien na palec	145 count per square	• Water resistance	dobré
štvorcový)	inch	• Ľahko popisovateľná	áno

Adhézia k hodnotám

- na oceľ 5.8 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.