



tesa® 4657

Produktové Informácie



Teplotne odolná textilná páska s akrylátovou povrchovou úpravou

Popis produktu

tesa® 4657 je vysoko kvalitná textilná páska s akrylátovou povrchovou úpravou. Nosič je z tkanej bavlnenej látky a lepidlo na báze teplotne odolného prírodného kaučuku.

tesa® 4657 je veľmi odolná textilná páska často používaná na trvalé zakrývanie otvorov v automobiloch a maskovanie pri priemyslovom lakovaní.

Vlastnosti:

- Ide odnámať bez zvyšku lepidla i po vystavení vysokým teplotám
- veľmi odolná voči stárnutiu (umožňuje trvalé aplikácie)
- vysoká odolnosť voči riedidlám na lak
- vynikajúca páska pre výseky, dostupná i s nosičom ako tesa® 4657 PV9
- dostupné i vo verzii tesa® 4657 PV 1 s nízkou odvíjacou silou
- dostupná v 2 farbách: čierna, šedá

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikácia

- Tepluvzdorné maskovanie pri výrobe vozidel a strojov
- Zakrývanie okenných rámov
- Možné i opakované sušenie v peci
- Trvalé uslepovanie otvorov v interiéri i exteriéri
- Zakrývanie otvorov po skrutkách a dierach
- Čiastočné zakrývanie behom spracovávaní impregnačnými činidlami
- Upevňovanie plochých káblov napr. na obloženiach striech v paneloch dverí, zrkadlách
- Maskovanie počas elektrostatického práškoveho lakovania



tesa® 4657

Produktové Informácie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------|
| • Druh krycieho materiálu | Papier | • Celková hrúbka | 290 µm |
| • Celkový udržateľný obsah produktu | 76 % | • Farba krycieho materiálu | žltá |
| Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Hrúbka krycieho materiálu | 76 µm |
| • Materiál nosiča | Textília potiahnutá akrylátom | | |
| • Druh lepidla | teplom aktivovaný prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|---------------------------|
| • Odolnosť voči oteru | veľmi dobré | • Mriežka (počet vlácičiek na palec štvorcový) | 145 count per square inch |
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 7.5 % | • Rovné priečne pretrhnutie | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 105 N/cm | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 180 °C |
| • Hand tearability | veľmi dobré | • Water resistance | dobré |
| • Liner release force | 0.3 N/cm | • Ľahko popisovateľná | áno |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 4.6 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 4657

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Odpovedá norme LV 312-1 Dielektrická sila.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04657>