



tesa® 4329 PV1



Produktové Informácie

Maskovacia páska z jemne krepového papiera

Popis produktu

Produkt je tenký a pružný a preto sa hodí na bežné maskovanie, tiež pre sušenie v peci do teploty 70°C.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikácia

Výrobok je odolný voči vlhkému pieskovaniu. Farby a tmely dobre priľnú na nosič.

Materiál sa dá použiť na lakovaný kov, gumu, sklo a chrom.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---|------------------------|------------------|-----------------|
| • Celkový udržateľný obsah produktu
Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % | • Druh lepidla | prírodný kaučuk |
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Celková hrúbka | 125 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------|-------------|
| • Ľahko odstraniteľná | áno | • Sila pretrhnutia | 33 N/cm |
| • Teplotná odolnosť | 70 °C | • Hand tearability | veľmi dobré |
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 10 % | | |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 2.8 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 4329 PV1

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.