



tesa® 4309 PV1



Produktové Informácie

Maskovacia páska pre lakovanie postrekom do 120 °C

Popis produktu

tesa® 4309 je jemne krepová, rozťažiteľná a pružná papierová zakrývacia páska pre lakovanie postrekom s následným sušením v peci do teploty 120°C.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikácia

tesa® 4309 sa dá použiť na lakovaný kov, gumu, sklo a chróm.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---|------------------------|------------------|-----------------|
| • Celkový udržateľný obsah produktu
Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 53 % | • Druh lepidla | prírodný kaučuk |
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Celková hrúbka | 170 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|-------------|
| • Ľahko odstraniteľná | áno | • Sila pretrhnutia | 47 N/cm |
| • Teplotná odolnosť | 120 °C | • Hand tearability | veľmi dobré |
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 12 % | | |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 3.5 N/cm |
|-----------|----------|

Ďalšie informácie

Tato páska je odolná voči vlhkému brúseniu a veľmi dobrá priľnavosť tmelov alebo lakov (na bázi vody alebo rozpúšťadiel) na rubovú stranu pásy zabraňuje odlupovaniu.

I po procese sušenia v peci pri teplotách až 120 °C tesa® 4309 sa dá ľahko ostrániť bez roztrhnutia a bez stopy.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04309>



tesa[®] 4309 PV1

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.