



tesa® 4289

Produktové Informácie



Upevňovacia páska pre vysokú záťaž

Popis produktu

tesa® 4289 je silne záťažová polypropylénová zväzovacia páska s lepidlom na báze prírodného kaučuku.

tesa® 4289 vykazuje vysokú pevnosť v ťahu s nízkym predĺžením. Produkt je vysoko odolný voči oderu.

Aplikácia

Povrchová ochrana skla, zväzovanie ťažkých oceľových rúr, paletizácia, zakončovanie ľahkej valcovanej ocele a obrobených kovov.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | MOPP | • Celková hrúbka | 144 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------|--|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 35 % | • Nevybledáva | áno |
| • Sila pretrhnutia | 420 N/cm | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | áno |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|--------|
| • na oceľ | 5 N/cm |
|-----------|--------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.