



tesa® 4848 PV1



Produktové Informácie

Fólie ochrany povrchu

Popis produktu

tesa® 4848PV1 fólia pre ochranu povrchu je z ekologicky šetrného polyetylénového nosiča a slabej vrstvy akrylátového lepidla odolávajúcemu starnutiu. To zaručuje ľahké odstránenie bez stôp až 4 týždne po aplikácii. Ochranná fólia je odolná voči rôznym chemickým roztokom, fyzickej záťaži a vlhku. Priehľadný nosič bráni efektu temnej komory, keď sa fólia nanesie na okná.

Aplikácia

Ochrana proti nečistotám a poškodeniu počas *natierania *omietania/štukovania *opravovania fasád

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PE fólia | • Celková hrúbka | 48 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------|-----|--------------------|---------|
| • Ľahko odstraniteľná | áno | • Sila pretrhnutia | 12 N/cm |
|-----------------------|-----|--------------------|---------|

Ďalšie informácie

Vonkajšie použitie kladie veľké nároky na samolepiacu pásku a vyžaduje si vyššiu presnosť v súvislosti s testovaným nosičom. Zvlášť staré a zvetralé nosiče-hlavne PVC a kovy s povrchovou úpravou-môžu viesť k zanechaniu zvyšku lepidla alebo obrysov po odstránení.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.