



tesa® 60950

Protišmyková bezpečnostná páska

Produktové Informácie



Protišmyková bezpečnostná páska

Popis produktu

Miesto pre aplikáciu tesa® profesionálnej protišmykovej pásy je všade tam, kde je vyžadovaná "pevná noha".

Protišmyková čierna páska

je ideálnou ochranou pre zamedzenie pošmyknutia a napomáha tak zabrániť pracovným úrazom. Vďaka veľmi dobrej príľnavosti je vhodná pre

náročné povrchy podláh v továrňach, priemyselných areáloch atď. Silné a trvanlivé lepidlo zaisťuje vysoký protišmykový účinok do 1 -

2 rokov pri bežnom používaní plochy. Anti Slip pásy sú ručne trhatelné a nedochádza k žiadnemu zmršteniu po aplikácii.

Aplikácia

Vhodná všade tam, kde je potrebné mať pevnú nohu

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------|--------|
| • Celková hrúbka | 900 µm | • Hrúbka pásy | 720 µm |
| • Hrúbka krycieho materiálu | 180 µm | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| • Vhodná pre vysekávanie (výseky) | áno | • Sila pretrhnutia | 30 N/cm |
| • Teplotná odolnosť | -5 to +50 | • Hand tearability | dobré |
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 25 % | • Odolnosť proti chemikáliám | dobré |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|------------|----------|
| • na ocel' | 5.8 N/cm |
|------------|----------|



tesa® 60950

Protišmyková bezpečnostná páska

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyim kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60950>