



tesa[®] 4204 Professional

Produkt Information



Färgad filmtejp för packning

Produktbeskrivning

tesa[®] 4204 är baserad på en stabil PVC-bärare belagd med ett häftämne av naturgummi. Den självhäftande massan av naturgummi ger utmärkt vidhäftning till ett stort antal olika ytor, både polära och icke-polära. Häftämnet har också en hög initial häftförmåga och hög initial fixering och behöver väldigt kort tid för att nå sin slutliga vidhäftningsförmåga. Det är bekvämt att hantera och använda tesa[®] 4204 eftersom den generellt kan användas i alla vanliga handtejpållare och tas bort efter användning utan att lämna några rester efter sig. Tejpen finns i flera olika färger, vilket gör den idealisk för färgkodning eller märkning.

Ansökan

- tesa[®] 4204 passar perfekt för förslutning av mindre föremål som lådor eller burkar
- Tätningstejpen används regelbundet i bagerier eller blomsteraffärer för att försluta små påsar eller slå in blombuketter
- Tejpen passar perfekt för småskalig packning, buntning och förslutning
- Tack vare att tejpen finns i olika starka färger kan den användas för märkning eller färgkodning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PVC-folie | • Total tjocklek | 59 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|------|---------------|---------|
| • Brottöjning | 75 % | • Brottstyrka | 50 N/cm |
|---------------|------|---------------|---------|

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4204 Professional

Produkt Information

Ytterligare information

tesa 4204 PV0 finns även i vitt, transparent och brunt. Tekniska data för produkten i vitt, transparent och brunt skiljer sig från denna produktinformation.

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04204>