



tesa® 64006

Produkt Information



Packtejp med Tryck och Manipuleringsskydd

Produktbeskrivning

tesa® 64006 är en packtejp med manipuleringsskydd, BOPP-bärare och häftämne av akryl, och kundens logotyp eller varumärke kan tryckas på tejp. Märkningen garanterar en hög individuell säkerhetsnivå under tillslutning och försegling, då illustrationen på tejp designas efter kundens önskemål med en speciell tryckprocess av hög kvalitet, så varje enskild kunds behov tillgodoses.

Genom sina särskilda egenskaper bidrar tesa® 64006 till att minska förekomsten av stöld under transport och förvaring av kartonger. Manipuleringsskyddet fungerar på två sätt: När tesa® 64006 tas bort från en låda märks denna med "ÖPPNAD" på olika språk. Det tydliga meddelandet "ÖPPNAD" avslöjar att lådan har öppnats och förblir klart synligt – även efter återförslutning av lådan. Tejpen utgör ett manipuleringsskydd eftersom papperskartongen inte kan återförslutas när tejp har rivits av. tesa® 64007 kan användas som en normal packtejp i dispensers eller maskiner som är utrustade med en broms.

Tillämpningar

- tesa® 64006 är särskilt lämplig för försegling av pappkartonger som innehåller ett värdefullt eller konfidentiellt innehåll som elektroniska produkter, värdefulla kläder/märkesvaror, tobaksprodukter och dokument
- Tejpen har ett manipuleringsskydd för optimal säkerhet vid förslutning av kartonger
- tesa® 64006 fungerar bäst på kartong av hög kvalitet; optimal prestanda kan inte garanteras på material av låg kvalitet

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | BOPP | • Total tjocklek | 62 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|----|
| • Brottöjning | 150 % | • Automatisk | Ja |
| • Brottstyrka | 42 N/cm | • Manuell applikation | Ja |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Ytterligare information

Man bör tänka på att för kartong av lägre kvalitet ska alltid vidhäftningen testas och att manipuleringsskyddet (läsbart meddelande eller avrivna fibrer) inte kan garanteras.

Värde "vidhäftning/stål": ingen parameter för specifikationen, ej mätbar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64006>



tesa® 64006

Produkt Information

Ytterligare information

Observera att "total tjocklek" för blåfärgad tejp är 66 µm.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64006>