

# tesa® 4843

## Produkt Information

Premium Bygg- och skyddstejp, UV 2 veckor, orange

### Produktbeskrivning

tesa® 4843 bygg- och skyddstejpen kommer inte att svika dig, oavsett årstid, eftersom den stabila tejpens fäster även när det är kallt. Detta innebär att tejpens ger optimalt skydd för fasadrenovering, målnings-, stuckatur- och putsarbeten. Den består av en stabil, slitstark, mjuk PVC-film och har ett åldersbeständig häftämne av naturgummi. Den är särskilt lämplig som grund för målnings- och putsarbeten. Tejpen är för utvändigt bruk och kan sitta upp till 2 veckor utan att lämna häftämnescraster. Kan monteras vid temperaturer ned till 0° C. Tejpen är beständig mot fukt, svaga syror och alkaliska lösningar, samt en rad olika kemikalier. Tejpen är mycket lämplig som skarvtejp för att tätas skarvar mot för snabb förångning av vatten. Testa alltid tejpens på ett mindre synligt ställe så att underlaget inte skadas när tejpens tas bort.

### Egenskaper

- Utomhusapplikationer
- Bra skydd av släta och lätt grova ytor
- För applikationer som kräver hög vidhäftningsförmåga (t.ex. putsning, målning, gips, murverk och stuckaturarbete)
- Även lämplig för förslutning av påsar, kraftig inslagning och andra gör-det-själva-applikationer
- För temperaturer över 0°C

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- Bärare material PVC-folie

### Egenskaper

- Stark brottstyrka Ja
- Temperatur beständighet Ja

### Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 1.2 N/cm

# tesa® 4843

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4843>