



tesa® Monteringstejp för tegel och sten 10 kg/m



Produkt Information

BNR 77748, 77749

Produktbeskrivning

Monteringstejp för tegel och sten upp till 10 kg/m. Det vädertålga sättet att väggmontera på fasta ytor utomhus.

Egenskaper

- För fasta ytor som tegel och sten inomhus och utomhus
- Håller upp till 10 kg/m*
- För permanenta tillämpningar
- Perfekt för utomhusanvändning
- För optimala resultat rekommenderas max. 6 kg per tillämpning/föremål

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Hållbarhet för tejp upp till | 10 KG/M |
| • Total tjocklek | 1140 µm | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|--------|------------------------|--|
| • Application temperature from | -15 °C | • Fuktbeständighet | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Kemikal beständighet | Ja |
| • Fri från lösningsmedel | Nej | • Lämpliga underlag | Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Metall, Stål |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>