




tesa[®] 69604

Optically Clear Adhesive



Produkt Information

UV-härdbar optiskt klar transfertejp på 100 µm

Produktbeskrivning

tesa[®] 69604 är en mycket transparent UV-härdbar transfertejp som tillverkas under kontrollerade renrumsförhållanden och är avsedd för optiskt klar laminering.

Egenskaper

- Hög genomsläpplighet och låg disighet
- God prestanda för fyllning av sprickor
- Utmärkt temperatur-, fukt- och UV-beständighet* Utmärkt ITO-stabilitet (syrafri)
- Utmärkt undertryckande av fördröjningsbubblor även i tuffa miljöer
- Stark häftförmåga
- Smidig och enkel borttagning av linern

Ansökan

- Optiskt klar laminering mellan styva/styva eller flexibla/styva underlag.
- Montering av displayer med höga bläcksteg för att täcka glas eller pekskärmar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| • Bärare material | Ingen | • Liner färg | Transparent |
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Tjocklek på hårdavrullad liner | 75 µm |
| • Typ av liner | PET film | • Tjocklek på lättavrullad liner | 50 µm |
| • Färg | Transparent | • Tjocklek på tejp | 100 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------------|------|
| • Ålders beständighet (UV) | god | • Refractive index | 1.48 |
| • Fuktbeständighet | god | • Tack | god |
| • Haze < | 0.2 % | • Transmittance (380 - 780nm) > | 99 % |

Häftförmåga

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| • Glas (omedelbart) | 10.5 N/cm | • Adhesion to PC (after UV curing) | 10 N/cm |
| • Adhesion to Glass (after UV curing) | 11.1 N/cm | • PET (omedelbart) | 8.6 N/cm |
| • PC (omedelbart) | 9.8 N/cm | • Adhesion to PET (after UV curing) | 7.9 N/cm |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=69604>



tesa[®] 69604

Optically Clear Adhesive

Produkt Information

Ytterligare information

PET-liner på 50 µm med enkel borttagning (på utsidan av rullen)

Värdena för häftförmåga är uppmätta med PET-film på 50 µm (se teknisk information)

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=69604>