



51150 FastLine



Produkt Information

Vattenupplöslig, dubbelhäftande skarvtejp

Produktbeskrivning

tesa® 51150 EasySplice® FastLine är en dubbelhäftande, återupplöslig skarvtejp med slätt pappersbaksida och ett modifierat vattenlösligt akryladhesiv.

tesa® 51150 EasySplice® FastLine framträdande egenskaper:

- Högsta vidhäftning
- Mycket bra vidhäftningsvärden på belagt och obelagt papper
- Låg skarvningstjocklek
- Baksidan är tryck- och beläggningsbar
- Bra återupplösbarhet över hela pH-spektrat (pH3 –pH9)

Ger följande funktioner:

- Splittad liner för säker fästning uppe på arket
- Häftämnes sammansättning med mycket hög vidhäftning ger förträfflig kontakt mellan upphörande väv och ny rulle
- Två skarvtejpjar med pappersbaksida för jämn öppning av ny pappersrulle, utan att äventyra beläggningsprocessen

Färg: Blå

Egenskaper

- Highest tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Low splice thickness
- Printable and coatable backing
- Good repulpability over full pH-range (pH3 – pH9)
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- Two splitting strips with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the coating process

Ansökan

tesa® 51150 EasySplice® FastLine är speciellt lämplig för:

- Flygande skarvar i hög hastighet för fristående bestyrkare



51150

FastLine

Produkt Information

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Papper (Slätt, vit silikoniserad)	• Total tjocklek	100 µm
• Typ av häftämne	repulpable tackified acrylic	• Färg	Blå
• Typ av liner	repulpable siliconised paper		

Egenskaper

• Brottöjning	6 %	• Statisk skjuvstyrka	medelgod
• Brottstyrka	30 N/cm	• Tack	god
• Lagrings tid (packad) < 25°C	12 months		

Ytterligare information

PV0: 2 split strips with 9mm width each

PV1: 2 split strips with 15mm width each

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51150>