



tesa[®] 4287 EU PV10

Produkt Information



tesa[®] 4287EU Buntningstejp för universalanvändning

Produktbeskrivning

tesa[®] 4287 is a general purpose strapping tape with tensilized polypropylene backing and rubber adhesive to provide good initial tack. The mono-oriented polypropylene backing exhibits high conformability, good tensile strength, and low elongation. With effortless dispensing, our tape accommodates both manual and automatic operations, making it the go-to choice for streamlined packaging processes.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Bärare material | MOPP | • Total tjocklek | 79 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Färg | orange |

Produktsortiment

- | | |
|--------------------|---------------------|
| • Available colors | transparent, orange |
|--------------------|---------------------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|----|
| • Brottöjning | 35 % | • Fri från lösningsmedel | Ja |
| • Brottstyrka | 180 N/cm | • Ingen missfärgning | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | | |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 6 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4287 EU PV10

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04287>