



tesa[®] 4613 Utility Duct Tape

Produkt Information



Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PE belagd väv	• Total tjocklek	180 µm
• Typ av häftämne	Naturgummi		

Egenskaper

• Brottöjning	18 %	• Fuktbeständighet	god
• Brottstyrka	30 N/cm	• Hand tearability	god
• Ålders beständighet (UV)	god	• Nät	27 count per square inch
• Fluorescent	Nej	• Temperaturbeständighet	80 °C
• Fogging	mindre bra	• kortvarig varaktighet	

Häftförmåga

• Häftförmåga mot stål	4.3 N/cm
------------------------	----------

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=04613>