

# tesa® Professional 4435

## Produkt Information

### UV-resistent papperstejp

#### Produktbeskrivning

tesa® 4435 är en lätt kräppad UV-resistent maskeringstejp som består av ett bärarmaterial täckt med en bindemedelsmassa i naturgummi. Maskeringstejpen har en balanserad vidhäftningsstyrka. Den är lättanvänd och kan enkelt rivs av för hand. Särskilt lämpad för målningsarbeten utomhus – inklusive på grova ytor – och kan användas i upp till 2 veckor tack vare UV-resistensen. tesa® 4435 utgör den ideala grunden för professionella och noggranna målningsarbeten.

#### Egenskaper

- Professionella målningsarbeten utomhus (upp till 14 dagar)
- För rena och raka färgkanter
- Även lämplig för användning på grova ytor

#### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

#### Produktinnehåll

- |                   |                       |                  |        |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total tjocklek | 145 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi            |                  |        |

#### Egenskaper

- |               |         |                   |     |
|---------------|---------|-------------------|-----|
| • Brottöjning | 12 %    | • Rivbar för hand | god |
| • Brottstyrka | 38 N/cm |                   |     |

#### Värden för vidhäftning till

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

# tesa® Professional 4435

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=64435>