

tesa® 4651 Professional

Produkt Information

Färgad vävtejp i premiumklass



Produktbeskrivning

tesa® 4651 är en mångsidig tejp bland färgade vävtejp och är av ovärderlig hjälp för professionella hantverkare. Den erbjuder utmärkt motstånd mot slitage och nötning, kan dras av för hand, är vattentät, väderbeständig och kan motstå temperaturer på upp till 130 °C. Tack vare den överlägsna vidhäftningskvaliteten från tesa®, kan den färgade vävtejpen även fästas på grövre ytor. Den färgade vävtejpen med en beläggning av plast går att skriva på och finns tillgänglig i åtta färger: svart, vit, grå, gul, röd, blå, grön och brun.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusapplikationer
- Krävande applikationer
- Fixering, buntning, reparation, markering osv.
- Permanent försegling av rör
- Säkring av skarpa kanter
- Sandblästring

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Akrylatbelagd väv	• Total tjocklek	310 µm
• Typ av häftämne	Naturgummi	• Liner färg	Gul
• Typ av liner	Papper	• Tjocklek liner	76 µm
• Biobaserat kolinnehåll (enligt DIN EN 16640)	72 %		

Egenskaper

• Brottöjning	13 %	• Raka rivkanter	mycket god
• Brottstyrka	100 N/cm	• Rivbar för hand	mycket god
• Kan skrivas på	Ja	• Temperaturbeständighet	130 °C
• Nät	145 threads/inch ²	(avtagbarhet från aluminium efter 30 minuters exponering)	
• Nötningsbeständighet	mycket god	• Water resistance	god

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga mot stål	3.3 N/cm
------------------------	----------

tesa® 4651

Professional

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4651>