



tesa® Professional 4368

Produkt Information

2-i-1: Maskeringsfilm med ytskyddstejp

Produktbeskrivning

Med maskeringsfilmen tesa Easy Cover® Universal (inklusive ytskyddstejpen tesa® 4306) sparar du både tid och ansträngning. Tack vare den praktiska 2-i-1-lösningen kan du skydda din omgivning snabbt och säkert i ett enda arbetssteg. Täck stora områden snabbt – möbler, golv eller väggar – tack vare den okomplicerade hanteringen av olika format. Med tesa Easy Cover® Universal kan du känna dig förberedd att ta dig an målningsarbeten och utföra dem med bravur. I kombination med din hantverksskicklighet kommer du att uppnå resultat som imponerar på dina kunder.

Egenskaper

- Inomhusmaskering
- 2-i-1-lösningen för maskering och skydd av stora områden
- Rena färg- och lackeringskanter
- För släta och något texturerade ytor
- För målningsuppgifter och spraytekniker
- Kan användas i upp till 7 dagar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total tjocklek | 140 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------------|------|
| • Brottöjning | 10 % | • Material för ytskydd/täcka | HDPE |
| • Brottstyrka | 38 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.4 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4368

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=04368>