

tesa® Professional 60950 / 60952

Produkt Information



Halkskyddstejp - svart

Produktbeskrivning

tesa® 60950 är en halkskyddstejp med flera olika applikationsmöjligheter. Halkskyddstejpen består av ett PVC-bärrmaterial täckt med aluminiumoxid. En stark bindemedelsmassa i akrylat säkerställer säkert fotfäste på den underliggande ytan. Halkskyddseffekten håller i sig i upp till två år med normal användning. Den särskilda nötningsbeständiga och motståndskraftiga, vidhäftande tejpen är beständig mot kemikalier och saltvatten, kan rivras av för hand och tas bort utan komplikationer. Tejpen är även certifierad enligt DIN 51130. tesa® 60950 är den svarta versionen av produkten.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusapplikationer * Applikationer som kräver säkert fotfäste * Svart-gul (tesa® 60951): markering av väldigt hala ytor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------|
| • Bärare material | PVC film coated with mineral particles | • Tjocklek liner | 180 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Tjocklek på tejp | 720 µm |
| • Total tjocklek | 900 µm | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------|-----|
| • Brottöjning | 25 % | • Kemikal beständighet | god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Lämplig för konvertering | Ja |
| • Enkel att ta bort | Nej | • Rivbar för hand | god |
| • Fluorescent | Nej | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa[®] Professional 60950 / 60952

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=60950PRO>