

tesa® Professional 60950 / 60952

Produkt Information



Halkskyddstejp - svart

Produktbeskrivning

tesa® 60950 är en halkskyddande självhäftande tejp med ett brett spektrum av möjliga användningsområden. Halkskyddstejpen består av ett PVC-bärrmaterial belagt med aluminiumoxid. En stark akrylatbaserad häftmassa säkerställer säkert fotfäste på den underliggande ytan. Halkskyddseffekten varar i upp till två år vid normal användning. Den särskilt nötningsbeständiga och tåliga tejpen är resistent mot kemikalier och saltvatten, kan rivas av för hand och tas bort igen utan några svårigheter. Den är också certifierad enligt DIN 51130. tesa® 60950 är den svarta versionen av produkten.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusapplikationer
- Applikationer där ett säkert grepp under fötterna krävs
- Svart-gul (tesa® 60951): markering av mycket hala ytor
- Transparent (tesa® 60952): gör värdefulla ytor, till exempel trätrappor, säkra på ett diskret sätt
- Fluorescerande (tesa® 60953): förblir ljus under lång tid för säkerhets- och varningsändamål i mörka rum

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PVC film coated with mineral particles	• Tjocklek liner	180 µm
• Typ av häftämne	Akrylat	• Tjocklek på tejp	720 µm
• Total tjocklek	900 µm		

Egenskaper

• Brottöjning	25 %	• Kemikal beständighet	god
• Brottstyrka	30 N/cm	• Lämplig för konvertering	Ja
• Enkel att ta bort	Nej	• Rivbar för hand	god
• Fluorescent	Nej		

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga mot stål	5.8 N/cm
------------------------	----------

tesa® Professional 60950 / 60952

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=60950PRO>