



tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent



Produkt Information

Särskilt Tålig Halkskyddstejp

Produktbeskrivning

tesa® 60953 har en bärare av PVC samt ett starkt häftämne av akryl. Det kraftfulla häftämnet ger ett bra skydd mot halkning i upp till två år på platser som utsätts för normalt slitage. Halkskyddstejpen kan rivas för hand och krymper inte efter applicering. På grund av sin självlysande färg är tesa® 60953 mycket lämplig för markering av riskområden i mörkrum. Halkskyddstejpen är med sin slitstyrka på 60 ett idealiskt skydd för att förhindra halkning, och den bidrar på så sätt till att undvika olyckor i industri- och arbetsmiljöer.

Halkskyddstejpen tesa® 60953 är certifierad enligt DIN 51130- standarderna och skiljer sig från andra tejper på grund av att den är beständig mot saltvatten och kemikalier. Det kan rivas av för hand och är lätt att ta bort. Tejpen finns i tre andra färger: svart (tesa® 60950), svart/gul (tesa® 60951) och transparent (tesa® 60952).

Egenskaper

- The strong and durable adhesive coating secures a high Anti Slip effect of up to 1- 2 years in normal use areas.
- The Anti Slip tapes are hand tearable and no shrinkage occurs after application
- It creates safe footing in shaded, or even totally dark surroundings / rooms

Ansökan

- Idealisk för applikationer där det är avgörande att få ett bra fäste för fötterna
- Kan användas både inomhus och utomhus
- Den självlysande tesa® 60953-tejpen förblir lysande under längre perioder, vilket gör den praktisk som säkerhets- och varningstejp i mörka rum

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------|
| • Bärare material | PVC film coated with mineral particles | • Tjocklek liner | 180 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Tjocklek på tejp | 720 µm |
| • Total tjocklek | 900 µm | | |



tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	25 %	• Hand tearability	god
• Brottstyrka	30 N/cm	• Kan skrivas på	Nej
• Ålders beständighet (UV)	god	• Kemikal beständighet	god
• Enkel att ta bort	Nej	• Lämplig för konvertering	Ja
• Fluorescent	Ja	• Nötningsbeständighet	mycket god
• Fogging	mindre bra	• Temperaturbeständighet	50 °C
• Fuktbeständighet	god	• kortvarig varaktighet	
		• Water resistance	god

Häftförmåga

• Häftförmåga mot stål	5.8 N/cm
------------------------	----------

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=60953>