



tesa® 4329 PV1

Produkt Information

Finkräppad pappersmaskeringstejp

Produktbeskrivning

Produkten är tunn och flexibel och passar därför fint vid generell maskering samt vid ugnstorkning upp till 70 #.

hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>



Tillämpningar

Produkten klarar våtslipning. Färg och spackel fäster lätt på baksidan.

Materialet kan användas på målad metall, gummi, glas och kromade delar.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Papper (Lätt kräppat)	• Biobaserat (i vikt)	57 %
• Typ av häftämne	Naturgummi	• Total tjocklek	125 µm

Egenskaper

• Brottöjning	10 %	• Rivbar för hand	mycket god
• Brottstyrka	33 N/cm	• Temperatur beständighet (60 min)	80 °C
• Enkel att ta bort	Ja		

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga mot stål	2.8 N/cm
------------------------	----------



tesa® 4329 PV1

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04329>