



tesa® Professional 4325 Masking Tape Pro White



Produkt Information

Universell pappersmaskeringstejp

Produktbeskrivning

Denna tesa® 4325 är en universell kräpptejp som lämpar sig för enklare applikationer. Denna kräpptejp består av ett något kräppat pappersbärarmaterial kombinerat med en bindemedelsmassa i naturgummi. Denna kombinationer säkerställer en balanserad vidhäftande styrka och skapar exakta kanter vid målningsarbeten. Denna kräpptejp kan enkelt dras av för hand och är lätt att använda och ta bort.

Egenskaper

tesa® 4325 is a finely creped paper masking tape with a natural rubber adhesive

Ansökan

- Inomhusapplikationer * Enkla applikationer * Maskering vid målningsarbeten * Fixering av maskeringsmaterial * Försegling, paketering och buntning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|------------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total tjocklek | 120 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Färg | pale cream |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------|------------|
| • Brottöjning | 10 % | • Hand tearability | mycket god |
| • Brottstyrka | 33 N/cm | | |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.6 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4325 Masking Tape Pro White

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04325>