



tesa® 51618

Produkt Information



PET-fibervävstejp för kablage i passagerarutrymmet

Produktbeskrivning

tesa® 51618 är en universaltejp för buntning av kablage i fordonets passagerarutrymme. Tejpen kombinerar viktiga egenskaper som bullerdämpning, skavtåligghet och buntningsstyrka, genom att kablaget hålls flexibelt underlättas OEM-tillverkarens monteringsarbete. tesa® 51618 är optimerad för manuell applicering. PV10 finns som lösningsmedelsfri.

- bullerdämpning
- skavningsresistent
- flexibel och slät
- rivsäker
- stabil avrullningskraft
- åldersbeständig
- stark vidhäftning
- kan rivas av för hand

Tillämpningar

Kabelinkappsling

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Egenskaper

- | | | | |
|--|---------------------|--|---------|
| • Brottöjning | 20 % | • Maximal | 105 °C |
| • Brottstyrka | 37 N/cm | temperaturbeständighet | |
| • Avrullningsmotstånd (rull bredd > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Minsta temperaturlåglighet | -40 °C |
| • Avrullningsmotstånd (rull bredd ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Nötningsbeständighet (10mm mandrel, LV312) | Class B |
| • Ljuddämpning (LV312) | Class C | • Nötningsbeständighet (5mm mandrel, LV312) | Class A |

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 3 N/cm



tesa® 51618

Produkt Information

Ytterligare information

temperaturlåghet uppmätt vid 3000 h enligt LV312

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=51618>