



# tesa® 52332

## Produkt Information



Klichémontering inom anilintryck, speciellt vid eftertryck av wellpapp

### Produktbeskrivning

tesa® 52332 är speciellt utformad för krävande klichémontering, speciellt där det krävs hög vidhäftning och om plåtarna ska monteras permanent. Detta är ofta fallet vid eftertryck av wellpapp, där plåtarna normalt monteras mot t.ex. Mylar-ark och hängs vertikalt vid förvaring.

- tesa® 52332 är åldersresistent
- tesa® 52332 har ettpräglat PP-liner som förhindrar att det bildas luftbubblor vid plåtmontering

### Egenskaper

- The structured PP liner prevents the formation of air pockets during plate mounting.

### Ansökan

tesa® 52332 är en tejp för montering av plåtar vid anilintryck, speciellt lämpad för permanent montering vid eftertryck av wellpapp.

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                                       |                |    |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|----|
| • Bärare material | Mjuk PVC                              | • Typ av liner | PP |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl förstärkt med fibrer |                |    |

### Egenskaper

- |                      |     |
|----------------------|-----|
| • Tjockleks kategori | 300 |
|----------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 52332

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=52332>