



# tesa<sup>®</sup> 7133 Primerless Line

## Produkt Information

### Ytskydds- och maskeringstejp

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 7133 är en självhäftande polypropylentejp med naturgummihäftämne.

### Egenskaper

- Thin backing with a temperature resistance up to 120°C/1h
- Non-conformable PP backing for straight line applications
- Natural adhesive that works on glass and high surface energy plastic parts
- The thin 80 µm backing allows the creation of thin paint split lines.
- With a temperature resistance of up to 120°C, tesa<sup>®</sup> 7133 can be used in masking applications with a low- to medium-temperature exposure.

### Ansökan

- Skyddar målade och omålade delar mot smuts och skador
- Maskering vid flerfärgsmålning

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |            |                  |       |
|-------------------|------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie   | • Total tjocklek | 80 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi |                  |       |

### Egenskaper

- |               |          |                     |            |
|---------------|----------|---------------------|------------|
| • Brottöjning | 30 %     | • Enkel att ta bort | Ja         |
| • Brottstyrka | 133 N/cm | • Flamskyddad       | mycket god |

### Häftförmåga

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|





# tesa<sup>®</sup> 7133 Primerless Line

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=07133>