



tesa® 51207 Ultra Low VOC



Produkt Information

Särskild PE-UHMW-glidtejp för Ljuddämpning och Förebyggande av Slitage

Produktbeskrivning

tesa® 51207 är en beständig och slitstark polyetentejp med hög densitet och häftämne av akryl, vilket säkerställer god vidhäftning till både polära och icke-polära ytor. Antifriktionstejpen ger god beständighet mot kemikalier, syror, baser och aggressiva gaser samtidigt som den också har en särskilt hög UV-beständighet. tesa® 51206 används för en mängd olika industriella applikationer utomhus, men den är optimerad för användning inom fordonsindustrin i samband med ljuddämpning och skydd av komponenter, paneler och ledningsbanor mot mekaniska skador. Den kraftiga slitstarka och ljuddämpande UHMW-PE-glidtejpen har enastående glidegenskaper och är självsmörjande, vilket reducerar slitage och friktion. Tejpens transparens gör den enkel att använda.

Egenskaper

- Transparency and UV resistance assist the application in the visible area
- Self-lubricating tape with very good gliding properties reduces wear and friction and prevents noise
- High energy absorption capacity even at high stress levels

Ansökan

- tesa® 51207 används för ljuddämpning inom- och utomhus samt skydd mot slitage
- Maskering av vassa kanter på metallkomponenter
- Glidhjälp för fordonstak, skjutdörrar och ömtåliga komponenter
- Ljuddämpning och skydd mot slitage på t.ex. paneler
- Skydd av bälten i områden med hög friktion
- Kan användas på synliga områden som exempelvis stötfångare, B-stolpar och förarhytter

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------|------------------|-------------|
| • Bärare material | PE | • Total tjocklek | 114 µm |
| • Typ av häftämne | Ren akryl | • Färg | Transparent |
| • Typ av liner | Glassine | • Tjocklek liner | 71 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------|------------|
| • Brottöjning | 340 % | • Nötningsbeständighet | mycket god |
| • Brottstyrka | 53 N/cm | | |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 4.3 N/cm |
|------------------------|----------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51207>



tesa[®] 51207 Ultra Low VOC

Produkt Information

Ytterligare information

Very good UV resistance: > 1000h WOM Florida test

The material can be supplied as die cuts in roll or sheets individually to customer specific dimensions under tesa[®] 54207 tesa's automation and application solution department provides customized equipment and self-designed application tools to enhance productivity.

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51207>