



tesa® 4302

Produkt Information



Maskeringstejp av högprestandapapper, upp till 160 °C

Produktbeskrivning

tesa® 4302 är en finkräppad och anpassningsbar pappersmaskeringstejp som är speciellt lämpad för högt ställda krav inom billackaringsbranschen (vatten- eller lösningsbaserad färg) följt av torkning i ugn.

Färger och jämnfyllande massa fäster lätt på baksidan vilket gör att man undviker all form av flagning.

tesa® 4302 kan tas av från gummi, glas och färg utan att rivning eller att lämna kvar klisterrester. Detta är speciellt anmärkningsvärt vid kallborttagning efter värmecykel.

Tack vare den finkräppade strukturen ger tejpens mycket skarpa kanter.

hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 170 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 10 % | • Hand tearability | mycket god |
| • Brottstyrka | 46 N/cm | • Temperatur beständighet (60 min) | 160 °C |
| • Enkel att ta bort | Ja | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 4 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4302

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04302>