



tesa® EasySplice 51405 LabelLine Film



Produkt Information

Dubbelhäftande skarvtejp

Produktbeskrivning

tesa® 51405 EasySplice® LabelLine Film är en dubbelhäftande, återupplösbar skarvtejp med slätt pappersbaksida och ett modifierat syntetiskt gummihaftämne.

tesa® 51405 EasySplice® LabelLine Film framträdande egenskaper:

- Mycket bra klisteregenskaper
- Mycket hög rivtålighet på polymermaterial
- Mycket bra vidhäftningsvärde mot polymerunderlag
- Låg skarvningstjocklek
- Baksidan är tryck- och beläggningsbar

Ger följande funktioner:

- Splittad liner för säker fästning uppe på arket
- Adhesiv sammansättning med mycket hög vidhäftning ger förträfflig kontakt mellan upphörande väv och ny rulle
- En delad remsa med pappersbaksida för jämn öppning av ny pappersrulle, utan att äventyra beläggningsprocessen

Färg: Rosa

Tillämpningar

tesa® 51405 EasySplice® LabelLine Film är speciellt lämplig för:

- Flygande skarvar med polymerlager och bärare inom etikettbranschen

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| • Bärare material | Papper | • Typ av liner | bi-siliconised papper |
| • Typ av haftämne | Syntetgummi | • Total tjocklek | 120 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|-----|---------------|---------|
| • Brottöjning | 6 % | • Brottstyrka | 30 N/cm |
|---------------|-----|---------------|---------|



tesa® EasySplice 51405 LabelLine Film

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=51405>