




# tesa® 50551 PV1



## Produkt Information

Transparent temporär tejp för ytskydd

## Produktbeskrivning

tesa® 50551 PV1 transparent skyddstejp är den perfekta lösningen för att skydda känsliga ytor under transport och många andra tillämpningar. Transparensen hos tesa® 50551 PV1 gör det lätt att upptäcka skador. Tack vare den goda UV-beständigheten kan tesa® 50551 PV1 sitta kvar på ytan tills produkten anländer till slutkunden.

## Egenskaper

- God vidhäftning på målade och kromade ytskikt
- Tillförlitlig vidhäftning under transport av fordonet
- Erbjuder kostnadsbesparingar tack vare minskad korrigerings- och slutlig reparation
- Utmärkt utomhusbeständighet i över 6 månader
- Effektivt skydd mot korrosion av bromsskivor – särskilt efter förvaring i maritima miljöer
- Minskning av skador orsakade av fordonets fixering under transport till sjöss
- Lätt att applicera. Säkerställer enkla och billiga processer för applicering och borttagning
- Ingen polering efter avmaskering
- Enkelt bortskaffande. Produkten är ofarlig för miljön och kan slängas i hushålls- eller återvinningsavfallet.
- Lätt att ta bort på glasytor, t.ex. displayer

## Ansökan

- Transportskydd
- Skydd av fälgar
- Skydd av displayer

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- |                   |         |                  |             |
|-------------------|---------|------------------|-------------|
| • Bärare material | PE film | • Total tjocklek | 70 µm       |
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Färg           | Transparent |

## Egenskaper

- |                     |         |                            |     |
|---------------------|---------|----------------------------|-----|
| • Brottöjning       | 200 %   | • Kemikal beständighet     | god |
| • Brottstyrka       | 17 N/cm | • Lämplig för konvertering | Ja  |
| • Enkel att ta bort | Ja      |                            |     |

## Häftförmåga

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.2 N/cm |
|------------------------|----------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=50551>



# tesa<sup>®</sup> 50551 PV1

## Produkt Information

### Ytterligare information

tesa<sup>®</sup> 50551 PV1 lämpar sig även för konvertering och stansning

och finns som anpassade stansningar på begäran som tesa<sup>®</sup> 54551 PV1

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=50551>