

tesa® Professional 4169

Produkt Information

Premium golvmarkeringstejp

Produktbeskrivning

tesa® 4169 är en extremt robust och högpresterande, vidhäftande tejp för permanenta golvmarkeringar. Den nötningsbeständiga, robusta och motståndskraftiga golvmarkeringstejpen består av ett mjukt PVC-bärarmaterial med en akrylatbindemedelsmassa. Tejpen kan även användas på ömtåliga och grova ytor tack vare den stor flexibilitet i bärarmaterialt och den går även att använda för vidhäftning i hörn. tesa® 4169 finns tillgänglig i svart, grön, vit, blå, röd, gul och gul/svart; färgkombinationerna motsvarar lagstadgade säkerhetsanvisningar. Beroende på tejpens färg kan golvmarkeringstejpen användas som varningstejp.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusapplikationer
- Permanenta, högtrafikerade golvmarkeringar
- Markeringar för arbetsområden i verkstäder
- Markeringar av banor i idrottshallar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|--------|
| • Bärare material | Mjuk PVC | • Total tjocklek | 180 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------|-----|
| • Brottöjning | 200 % | • Fuktbeständighet | god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Rivbar för hand | god |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4169

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4169PRO>