

tesa® Professional 4169

Produkt Information

Premium golvmarkeringstejp

Produktbeskrivning

tesa® 4169 är en extremt robust högpresterande tejp för permanenta golvmarkeringar. Den nötningsbeständiga, robusta och tåliga golvmarkeringstejpen består av ett mjukt PVC-bärarmaterial med en akrylatbaserad häftmassa. Den kan även användas på känsliga eller grova ytor och är, tack vare den höga flexibiliteten i bärarmaterialet, även lämplig för vidhäftning i hörn. tesa® 4169 finns i svart, grön, vit, blå, röd, gul och gul/svart; färgkombinationerna motsvarar lagstadgade säkerhetsföreskrifter. Beroende på färg kan golvmarkeringstejpen även användas specifikt som varningstejp.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusapplikationer
- Permanenta golvmarkeringar för högtrafikerade ytor
- Markering av arbetsområden i verkstäder
- Markera planer i idrottshallar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|--------|
| • Bärare material | Mjuk PVC | • Total tjocklek | 180 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------|-----|
| • Brottöjning | 200 % | • Fuktbeständighet | god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Rivbar för hand | god |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4169

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4169PRO>