



tesa® 53799 PV2

Produkt Information

Polyetenbeklädd belagd högklassig tygtejp i olivgrön och svart

Produktbeskrivning

tesa® 53799 PV2 är en högklassig polyetenbelagd tygtejp. Produkten har en baksida av PE-belagt 80 maskors PET-väv som försetts med naturgummiadhesiv.

tesa® 53799 PV2 är en mycket stark tygtejp med många användningsområden, används ofta inom det militära.

Egenskaper:

- mycket bra vidhäftning även på ojämna underlag
- förträfflig draghållfastighet
- vattenavvisande
- formbar
- finns i olivgrön och svart

Tillämpningar

Praktisk vid många olika typer av reparationer och konstruktionsarbeten, inklusive t.ex. militärt bruk.

- Paketering
- Buntning
- Förslutning, beslag och fixering
- Lagning av huvar
- Skarvning av markiser
- Många användningsområden inom lantbruk

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PE extruderad väv	• Total tjocklek	310 µm
• Typ av häftämne	Naturgummi	• Tjocklek på tejp	_NULL µm



tesa[®] 53799 PV2

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	11 %	• Raka rivkanter	god
• Brottstyrka	77 N/cm	• Rivbar för hand	god
• Nät	80 count per square inch	• Temperaturbeständighet (avtagbarhet från aluminium efter 30 minuters exponering)	110 °C
• Nötningsbeständighet	god	• Water resistance	god

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga mot stål	4.7 N/cm
------------------------	----------

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=53799>