



# tesa® 65610

## Produkt Information



Dubbelhäftande 1 200 µm tjock PE-skumtejp med förstärkande PET-folie

### Produktbeskrivning

tesa® 65610 Avtagbar är en dubbelhäftande PE-skumtejp som är försedd med en förstärkande PET-folie. Den består av ett häftämne i akryl med hög vidhäftningsförmåga och har en balanserad prestanda på en mängd olika ytor.

Vår dubbelhäftande PE-skumtejp särskiljer sig på grund av sin förmåga att anpassa sig till oregelbundna ytor, vilket möjliggör effektiv sammanfogning även på ojämna ytor samt utmärkt stötdämpning. Den största nackdelen med vanliga skumtejp visar sig när de ska tas bort. Synliga skumrester lämnas kvar på materialet, och det är både tidskrävande och dyrt att ta bort dem. Den nyutvecklade tesa® 65610 Avtagbar lämnar inga produktrester efter sig tack vare den unika produktdesignen: Den förstärkande PET-folien gör att man kan avlägsna de oönskade skumresterna snabbt, enkelt och fullständigt. Detta ger betydande resultat för våra kunder i form av stora besparingar i både tid och kostnader.

tesa® 65610 har:

- Förstärkande PET-film som gör det lätt att ta bort tejpens utan att lämna skumrester
- Mångsidigt häftämne för hög omedelbar och permanent vidhäftning även på svåra material

### Tillämpningar

tesa® 65610 är särskilt lämplig för kunder som vill avlägsna de sammanfogade delarna från icke-delaminerande ytor utan att lämna skumrester. Exempel på möjliga monteringslösningar inkluderar, men är inte begränsade till:

- Strips med prislappar (kantlister för hyllor, etikethållare för hyllor etc.)
- Försäljningsdisplayer
- Provdisplayer
- Tillfällig skyltning
- Dekorativa element på möbler

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

|                   |                                          |                  |         |
|-------------------|------------------------------------------|------------------|---------|
| • Bärare material | PE-foam                                  | • Total tjocklek | 1200 µm |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl<br>förstärkt med fibrer | • Färg           | Vit     |



# tesa® 65610

## Produkt Information

### Egenskaper

|                            |            |                                                |       |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------|-------|
| • Brottöjning              | 30 %       | • Statisk skjuvstyrka vid 23°C                 | god   |
| • Brottstyrka              | 27 N/cm    | • Statisk skjuvstyrka vid 40°C                 | god   |
| • Ålders beständighet (UV) | god        | • Tack                                         | god   |
| • Fuktbeständighet         | mycket god | • Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet | 80 °C |
| • Kemikal beständighet     | god        | • Temperaturbeständighet långvarig varaktighet | 80 °C |
| • Mjukgörarbeständig       | medelgod   |                                                |       |

### Värden för vidhäftning till

|                                                    |        |                                        |        |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| • Häftförmåga på Aluminium (liner sida omedelbart) | 4 N/cm | • Häftförmåga på PVC (efter 14 dagar)  | 4 N/cm |
| • Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar)        | 4 N/cm | • Häftförmåga på Stål (omedelbart)     | 4 N/cm |
| • Häftförmåga på PVC (omedelbart)                  | 3 N/cm | • Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar) | 4 N/cm |

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.